

# check\_ldap\_response.sh

zuerst muss mit dem Parameter -g ein Diff-File erzeugt werden, dann können mit dem Parameter -f die Antworten der LDAP-Server mit dem File verglichen werden.

```
#!/bin/sh

# 2005 Oliver Voelker <code@magenbrot.net>
# checkt die LDAP-Server auf korrekte Antworten und Synchronisation

# usage:
# check_ldap_response.sh -H <host> [-p <port>] -b <base_dn> -D <binddn> -P <bindpassword> -f
# <checkfile> -v
#
# generate check-file:
# check_ldap_response.sh -H <host> [-p <port>] -b <base_dn> -D <binddn> -P <bindpassword> -g
# <checkfile> -v

LDAPSEARCH=`which ldapsearch`

PORT="389"
LDAPLOOKUP="uid=testuser"
TMP=/tmp/ldap.$$
DIFF=$(dirname $0)/ldap-checkfile

while getopts "H:p:b:D:P:g:f:v" flag
do
    #echo "$flag" $OPTIND $OPTARG
    case "$flag" in
        H) HOST=$OPTARG
            ;;
        p) PORT=$OPTARG
            ;;
        b) BASE=$OPTARG
            ;;
        D) BINDDN=$OPTARG
            ;;
        P) BINDPW=$OPTARG
            ;;
        g) DIFF=$(dirname $0)/ldap-$OPTARG
```

```

    echo "lege Vergleichsfile $DIFF an..."
    $LDAPSEARCH -h $HOST -p $PORT -b $BASE -D $BINDDN $LDAPLOOKUP -x -w $BINDPW > $DIFF
    exit 0
    ;;
f) DIFF=$(dirname $0)/ldap-$OPTARG
    ;;
v) $LDAPSEARCH -h $HOST -p $PORT -b $BASE -D $BINDDN $LDAPLOOKUP -x -w $BINDPW > $TMP
    diff -y $TMP $DIFF
    ;;
*) echo "Ungueltiges Kommandozeilenargument"
    exit 1
    ;;
esac
done

if [ -z $HOST ] || [ -z $BASE ] || [ -z $BINDDN ] || [ -z $BINDPW ]; then
    echo "Fehlendes Argument!"
    echo "usage:"
    echo "check_ldap_response.sh -H <host> [-p <port>] -b <base_dn> -D <binddn> -P
<bindpassword> -f <checkfile>"
    echo "generate checkfile:"
    echo "check_ldap_response.sh -H <host> [-p <port>] -b <base_dn> -D <binddn> -P
<bindpassword> -g <checkfile>"
    exit 2
fi

if [ -z $LDAPSEARCH ]; then
    echo "ldapsearch (openldap-clients) nicht gefunden, bitte installieren."
    exit 2
fi

if [ ! -r $DIFF ]; then
    echo "Vergleichsfile $DIFF existiert nicht oder kann nicht gelesen werden, bitte mit
parameter -g aufrufen!"
    exit 2
fi

$LDAPSEARCH -h $HOST -p $PORT -b $BASE -D $BINDDN $LDAPLOOKUP -x -w $BINDPW > $TMP

diff $TMP $DIFF > /dev/null 2>&1

```

```
if [ $? != "0" ]; then
    echo "LDAP Server nicht synchron bzw. Antwort fehlerhaft"
    exit 2
fi

rm $TMP
echo "LDAP Server ist synchron"
```

---

Revision #1

Created 27 July 2021 10:07:51 by magenbrot

Updated 27 July 2021 10:08:16 by magenbrot