

X-Org

- [Windows-Taste als Superkey in X einrichten](#)
- [Programm auf einem bestimmten Display starten](#)

Windows-Taste als Superkey in X einrichten

Wenn jemand schonmal Beryl oder Compiz ausprobiert hat, hat er sicher bemerkt, dass der sogenannte Super key (auch Windows-Taste oder Meta key genannt) sehr oft verwendet wird. Standardmäßig ist der Super key bei Fedora nicht aktiviert.

Um den Super key zu aktivieren muss `Option „XkbOptions“ „altwin:super_win“` in `/etc/X11/xorg.conf` eingetragen werden. Mein Eintrag sieht jetzt z.B. so aus:

```
Section "InputDevice"
    Identifier      "Keyboard0"
    Driver          "kbd"
    Option          "XkbLayout"    "de"
    Option          "XkbModel"     "pc105"
    Option          "XkbVariant"   "nodeadkeys"
    Option          "XkbOptions"   "altwin:super_win"
EndSection
```

Programm auf einem bestimmten Display starten

Manchmal muss per Remote-SSH ein Programm auf dem entfernt laufenen X-Server gestartet werden. Hier ist z.B. XBMC, das auf meinem HTPC installiert ist. Ich logge mich also per SSH dort ein und starte mit folgendem Kommando das Programm:

```
DISPLAY=":0" xbm c &
```

XBMC öffnet sich in der X-Session und ich kann es z.B. über mein Android-Handy weiter steuern.