

# GPG / GnuPG / PGP Cheat-Sheet

- GPG (bzw. gpg) ? OpenPGP encryption and signing tool
- GnuPG ? GNU Privacy Guard
- PGP ? Pretty Good Privacy

## GPG-Tools und Verwaltung unter Linux

### Keymanager / Grafische Frontends

- gpa ? GNU Privacy Assistant (für GTK)
- seahorse ? Frontend für GNOME
- kleopatra ? Frontend für KDE
- kgpg ? Frontend ebenfalls für KDE

## GPG Basics

### neuen Key erstellen

```
$ gpg --gen-key
```

### Keys anzeigen

```
# nur öffentliche Schlüssel anzeigen
$ gpg --list-keys

# nur private Schlüssel anzeigen
$ gpg --list-secret-keys
```

### Keys exportieren

```
# öffentlichen Schlüssel exportieren:
$ gpg --export -a "Username/KeyID" > user-pub.asc

# privaten Schlüssel exportieren:
$ gpg --export-secret-key -a "Username/KeyID" > user-pub-sec.asc
```

### Keys importieren

```
$ gpg --import user-pub.asc
$ gpg --import user-pub-sec.asc # es wird nicht zw. public/secret keys unterschieden
```

### Keys löschen

```
$ gpg --delete-key "Username/KeyID"
$ gpg --delete-secret-key "Username/KeyID"
```

### Fingerprints für den gesamten Schlüsselbund anzeigen

```
$ gpg --fingerprint
```

## Trust-Database exportieren/importieren

```
# Export:  
$ gpg --export-ownertrust > trust.txt  
  
# Import:  
gpg --import-ownertrust < trust.txt
```

## Widerrufszertifikat erzeugen

Mit einem solchen Zertifikat lassen sich Schlüssel auf Keyservern für ungültig erklären, z.B. wenn man den privaten Schlüssel verloren oder sich einen neuen erstellt hat.

```
$ gpg --gen-revoke "Username/KeyID"
```

## Passphrase eines Schlüssels ändern

```
$ gpg --edit-key "Username/KeyID" passwd
```

## Vertrauensverhältnis festlegen

```
$ gpg --edit-key "Username/KeyID" trust
```

## ICQ und GPG

Die ICQ-UIN als neue UserID an den eigenen Key hängen.

Das ist nicht unbedingt Standard-Konform

1. zuerst die UID rausfinden, sofern nicht bekannt:

```
gpg --list-secret-keys
```

2. mit folgendem Befehl fügt man eine neue (nicht standard-konforme) UID an den Key an:

```
gpg --allow-freeform-uid --edit-key <keyid> adduid
```

3. das Ganze sieht dann etwa so aus:

```
gpg (GnuPG) 1.4.7; Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.  
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it  
under certain conditions. See the file COPYING for details.  
  
Secret key is available.  
  
[...]  
  
Real name: Hans Mustermann  
Comment:  
You selected this USER-ID:  
    "Hans Mustermann"
```

```
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
```

```
You need a passphrase to unlock the secret key for  
user: "Hans Mustermann <hans@mustermann.de>"
```

```
[...]
```

```
Command> quit
```

```
Save changes? (y/N) y
```

---

Revision #2

Created 30 April 2021 11:50:25 by magenbrot

Updated 17 July 2021 14:45:39 by magenbrot