header-Checks

Ein Beispiel für die Datei /etc/postfix/header_checks

```
IF /^Subject:/

/^Subject: Belebt Geist und Korper/                          REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Bitte tiefer eindringen und abladen/              REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Nie mehr zu fruh kommen/                          REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Privatkredite/                                    REJECT  Message content rejected;
/^Subject: schoolgirls/                                      REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Russian/                                          REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Potenzprobleme/                                   REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Probieren Sie es/                                 REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Teenage/                                          REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Spitzenduell/                                     REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Energy/                                           REJECT  Message content rejected;
/^Subject: sparen/                                           REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Banish/                                           REJECT  Message content rejected;
/^Subject: rufen/                                            REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Rabatte/                                          REJECT  Message content rejected;
/^Subject: safe/                                             REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Ficken/                                           REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Financial/                                        REJECT  Message content rejected;
/^Subject: girl/                                             REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Happy/                                            REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Newsletter/                                       REJECT  Message content rejected;
/^Subject: lebt/                                             REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Man/                                              REJECT  Message content rejected;
/^Subject: PAYMENT/                                          REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Pedolover/                                        REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Pedo/                                             REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Medically/                                        REJECT  Message content rejected;
/^Subject: Pics/                                             REJECT  Message content rejected;
/^Subject: %/                                                REJECT  Message content rejected;
ENDIF
```

Einzelne Regeln lassen sich auch folgendermaßen testen:

```
echo 'Subject: Belebt Geist und Korper' | postmap -fq - pcre:/etc/postfix/header_checks
```

Revision #1
Created 2021-04-30 12:41:38 UTC by magenbrot
Updated 2021-04-30 12:41:49 UTC by magenbrot