

Mail aus Mailqueue löschen

Als Admin kennt man das. Mal ein durchdrehendes Script, mal ein Spamopfer... Gelegentlich ist es nötig Mails schnell aus der Postfix-Queue zu löschen.

Alle Mails aus der Queue löschen

Das könnte wichtig werden, wenn die Queue eigentlich nur mit double-bounces verstopft ist. Achtung, dieses Kommando räumt die Queue richtig auf.

```
postsuper -d ALL
```

Alle Mails mit bestimmten Inhalt löschen

Wenn z.B. ein Kontaktformular eines Forum missbraucht wurde und in allen (ungewünschten) Mails der gleiche Text vorkommt.

```
grep -rl "Ein netter Gruss von" * | cut -d"/" -f2 | postsuper -d -
```

Mail mit bestimmten Sender oder Empfänger löschen

Dies löscht Mails mit einem bestimmten Sender oder Empfänger:

```
postqueue -p | tail -n +2 | awk 'BEGIN { RS = "" } /@yahoo\.it$/ { print $1 }' | tr -d '*' | postsuper -d -
```

Mail an bestimmten Empfänger löschen

Als Einzeiler:

```
postqueue -p | grep -v '^ *(' | awk 'BEGIN { RS = "" } { if ($8 == "benutzer@deinserver.de") print $1 }' | tr -d '*' | postsuper -d -
```

Oder über ein Perl-Script mit einem regulären Ausdruck:

```
#!/usr/bin/perl

$REGEXP = shift || die "no email-adress given (regexp-style, e.g. bl.*@yahoo.com)!";

@data = qx</usr/sbin/postqueue -p>;
for (@data) {
    if (/^(w+)(\*|\!)?\s/) {
        $queue_id = $1;
    }
    if ($queue_id) {
        if (/ $REGEXP/i) {
            ${Q{$queue_id}} = 1;
            $queue_id = "";
        }
    }
}
```

```
}  
  
#open(POSTSUPER,"|cat") || die "couldn't open postsuper" ;  
open(POSTSUPER,"|postsuper -d -") || die "couldn't open postsuper" ;  
  
foreach (keys %Q) {  
    print POSTSUPER "$_\n";  
};  
close(POSTSUPER);
```

Revision #2

Created 30 April 2021 12:41:59 by magenbrot

Updated 1 November 2024 08:57:53 by magenbrot