Mails über ein Relay verschicken, außer bestimmte Empfänger

Alle ausgehenden Mails sollten über ein Relay verschickt werden. Nur Mails an bestimmte Empfänger sollen direkt zugestellt werden.

In der Postfix-Standardkonfiguration werden noch folgende Anpassungen gemacht:

an /etc/postfix/main.cf wird folgende Zeile angehängt. Die Variable relay_host wird nicht konfiguriert

```
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
```

Empfänger, an die direkt zugestellt werden soll, werden in der Datei /etc/postfix/transport eingetragen. Das Standard-Relay wird die letzte Zeile in der Datei

```
testuser@domain1.de :
direkt@domain2.de :
* smtp:mein.relay.de
```

Nun muss noch das File-Hash erzeugt werden:

```
postmap /etc/postfix/transport
```

und die Postfix Konfiguration neu geladen werden:

```
/etc/init.d/postfix reload
```

jetzt einige Testmails verschicken und den Weg in /var/log/mail.log überprüfen:

```
direkt:
echo "Testmail direkt" | mail -s Test1 direkt@domain2.de

über das Relay:
echo "Testmail relay" | mail -s Test2 nichtdirekt@domain2.de
```

Revision #1
Created 2021-04-30 12:43:05 UTC by magenbrot
Updated 2021-04-30 12:43:14 UTC by magenbrot