

Mails werden manchmal doppelt zugestellt

Manchmal werden Mails doppelt zugestellt, dies wird durch die doppelte Auswertung der `virtual_alias_maps` in Postfix, einmal vor dem `content_filter`, und dann nach dem `content_filter`, wenn Amavisd-new die Mail wieder an Postfix zurückgibt, hervorgerufen.

Um dies abzustellen muss in der `/etc/postfix/master.cf` folgendes konfiguriert werden:

```
[...]
127.0.0.1:10025 inet n      -      -      -      smtpd
    -o content_filter=
    -o local_recipient_maps=
    -o relay_recipient_maps=
    -o smtpd_restriction_classes=
    -o smtpd_delay_reject=no
    -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd_helo_restrictions=
    -o smtpd_sender_restrictions=
    -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
    -o smtpd_end_of_data_restrictions=
    -o mynetworks=127.0.0.0/8
    -o smtpd_error_sleep_time=0
    -o smtpd_soft_error_limit=1001
    -o smtpd_hard_error_limit=1000
    -o smtpd_client_connection_count_limit=0
    -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
```

Hinzufügen:

```
-o receive_override_options=no_address_mappings
```

falls es die Zeile „`-o receive_override_options=`“ bereits gibt, muss „`no_address_mappings`“ einfach durch Komma getrennt hinten angehängt werden.

Revision #1

Created 30 April 2021 12:42:44 by magenbrot

Updated 30 April 2021 12:42:55 by magenbrot