Mails werden manchmal doppelt zugestellt

Manchmal werden Mails doppelt zugestellt, dies wird durch die doppelte Auswertung der virtual_alias_maps in Postfix, einmal vor dem content_filter, und dann nach dem content_filter, wenn Amavisd-new die Mail wieder an Postfix zurückgibt, hervorgerufen.

Um dies abzustellen muss in der /etc/postfix/master.cf folgendes konfiguriert werden:

```
[...]
127.0.0.1:10025 inet n  -       n     -       -  smtpd
     -o content_filter=
     -o local_recipient_maps=
     -o relay_recipient_maps=
     -o smtpd_restriction_classes=
     -o smtpd_delay_reject=no
     -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
     -o smtpd_helo_restrictions=
     -o smtpd_sender_restrictions=
     -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
     -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
     -o smtpd_end_of_data_restrictions=
     -o mynetworks=127.0.0.0/8
     -o smtpd_error_sleep_time=0
     -o smtpd_soft_error_limit=1001
     -o smtpd_hard_error_limit=1000
     -o smtpd_client_connection_count_limit=0
     -o smtpd_client_connection_rate_limit=0

Hinzufügen:
     -o receive_override_options=no_address_mappings
```

falls es die Zeile „-o receive_override_options=“ bereits gibt, muss „no_address_mappings“ einfach durch Komma getrennt hinten angehängt werden.

Revision #1
Created 2021-04-30 12:42:44 UTC by magenbrot
Updated 2021-04-30 12:42:55 UTC by magenbrot