

kompakte MySQL my.cnf Vorlage für neue Server (MySQL-/MariaDB-/Percona-Server 5.7)

Dieses Beispiel ist für kleine bis mittelgroße Setups geeignet. Die Vorlage kann einfach nach /etc/mysql/my.cnf kopiert werden. Sofern die Datenbankengine MyISAM nicht benötigt wird, kann diese über „skip-myisam“ im [mysqld]-Bereich entfernt werden.

MariaDB 10.1 entspricht etwa MySQL 5.6 mit Backports von MySQL 5.7.

Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, müssen sehr wahrscheinlich (bei Percona Server 5.6 und 5.7 ist es nicht notwendig!) einmal die InnoDB-Logfiles gelöscht werden (MySQL lässt sich sonst nicht starten). Diese werden dann beim nächsten Start der Datenbank neu angelegt. Je nach Größe kann das auch länger dauern, das Init-Script beendet sich dann gerne mit einem Fehler. Den aktuellen Status sieht man im MySQL-LogFile (bzw. /var/log/syslog). Die Logfiles werden wie folgt gelöscht:

```
service mysql stop  
rm -f /var/lib/mysql/ib_logfile*  
service mysql start
```

Sämtliche Einstellungen sind von Dir dann natürlich nochmals zu überprüfen, insbesondere Caches und Speicherverbrauch. Dabei kann dann auch das Tool [mysqltuner.pl](#) helfen. Mein Beispiel ist auf ein Hot-Dataset von 2GB InnoDB Daten ausgelegt.

Bei **Debian Wheezy**: Anpassung der Systemlimits, diese Zeilen am Ende vor der letzten Zeile ergänzen:

/etc/security/limits.conf

```
* soft    nofile   65535  
* hard    nofile   65535
```

Zum anpassen der Limits in Systemd ist ein Drop-In Unitfile anzulegen (das mitgelieferte Unitfile muss dafür nicht angepasst werden):

```
# mkdir /etc/systemd/system/mysql.service.d && vi /etc/systemd/system/mysql.service.d/limits.conf  
# bzw. für MariaDB:  
# mkdir /etc/systemd/system/mariadb.service.d && vi /etc/systemd/system/mariadb.service.d/limits.conf  
  
[Service]  
LimitNOFILE=infinity  
LimitMEMLOCK=infinity  
  
# systemctl daemon-reload
```

```
# systemctl status mysql.service
```

es sollten folgende Zeilen auftauchen:

```
Drop-In: /etc/systemd/system/mysql.service.d  
└─limits.conf
```

Da sich die Pfade zu den Logfiles in meiner Config vom Standard unterscheiden, sollte noch der Inhalt von /etc/logrotate.d/mysql ausgetauscht werden:

/etc/logrotate.d/mysql

```
/var/log/mysql/*.log {  
    daily  
    rotate 7  
    missingok  
    create 640 mysql adm  
    compress  
    sharedscripts  
    postrotate  
        test -x /usr/bin/mysqladmin || exit 0  
        # If this fails, check debian.conf!  
        MYADMIN="/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf"  
        if [ -z "$MYADMIN ping 2>/dev/null" ]; then  
            # Really no mysqld or rather a missing debian-sys-maint user?  
            # If this occurs and is not a error please report a bug.  
            #if ps cax | grep -q mysqld; then  
            if killall -q -s0 -umysql mysqld; then  
                exit 1  
            fi  
        else  
            $MYADMIN flush-logs  
        fi  
    endscript  
}
```

/etc/mysql/my.cnf

```
#  
# The MySQL database server configuration file  
#  
# compact version from https://wiki.magenbrot.net/datenbanken/mysql/kompakte_mysql_my.cnf  
#  
# 2016 Oliver Völker <info@ovtec.it>  
  
[client]  
port          = 3306  
socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
default_character_set = utf8  
  
[mysqld_safe]  
socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
nice          = 0  
  
[mysqld]  
# basic settings  
user          = mysql  
pid_file      = /var/run/mysqld/mysqld.pid  
socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
bind_address  = 127.0.0.1  
port          = 3306  
basedir       = /usr  
datadir       = /var/lib/mysql  
tmpdir        = /tmp  
event_scheduler = 0  
explicit_defaults_for_timestamp = true  
skip_external_locking  
skip_name_resolve  
#skip_myisam
```

```

# charset and collation
character_set_server          = utf8
collation_server               = utf8_general_ci

# os related
open_files_limit                = 8192                                # should be around 3x table_count

# networking
max_connections                 = 250
max_connect_errors              = 1000000
max_allowed_packet              = 128M
connect_timeout                  = 10
wait_timeout                     = 180
net_read_timeout                 = 30
net_write_timeout                = 60
interactive_timeout               = 600
slave_net_timeout                 = 60
back_log                          = 50

# fine tuning
key_buffer_size                  = 16M
thread_stack                     = 256K
thread_cache_size                = 8
thread_pool_size                 = 16
sort_buffer_size                  = 1M
read_buffer_size                  = 128k
read_rnd_buffer_size              = 256k
join_buffer_size                  = 128k
query_cache_type                  = 0
query_cache_limit                 = 0
query_cache_size                  = 0
table_open_cache                   = 256
tmp_table_size                    = 32M
max_heap_table_size               = 32M
bulk_insert_buffer_size           = 16M
auto_increment_increment           = 1
auto_increment_offset              = 1
concurrent_insert                  = 2
ft_min_word_len                   = 3

# MyISAM options
myisam_recover_options            = FORCE, BACKUP
myisam_sort_buffer_size             = 8M

# logging
general_log_file                  = /var/log/mysql/mysql.log
general_log                        = 0
log_error                          = /var/log/mysql/error.log
slow_query_log                     = 1
slow_query_log_file                = /var/log/mysql/slow.log
long_query_time                    = 2
log_queries_not_using_indexes      = 1
log_slow_admin_statements           = 1

# replication settings
server_id                           = 1                                     # set to 2 or higher in replication
log_bin                             = mysql-bin
#binlog_format                      = statement
binlog_format                        = mixed
log_slave_updates                   = false
expire_logs_days                    = 3
max_binlog_size                     = 1G
binlog_cache_size                   = 32K
sync_binlog                          = 1
#relay_log                           = mysqld-relay-bin
#read_only                           = true                                         # enable on replication slaves
                                                # only on replication slaves

# InnoDB options
innodb_data_home_dir                = /var/lib/mysql/
innodb_log_group_home_dir             = /var/lib/mysql
innodb_table_locks                   = true
innodb_lock_wait_timeout              = 50
innodb_thread_concurrency             = 9
innodb_commit_concurrency             = 0
innodb_support_xa                    = true
innodb_buffer_pool_size               = 2G
innodb_buffer_pool_instances           = 2
innodb_log_file_size                  = 50M
innodb_data_file_path                 = ibdata1:10M:autoextend

```

```
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_flush_method          = O_DIRECT
innodb_log_buffer_size       = 8M
innodb_open_files            = 8192
innodb_file_per_table        = true
innodb_large_prefix          = true
innodb_file_format           = barracuda

[mysqldump]
quick
quote_names
max_allowed_packet          = 128M

[mysql]

[isamchk]
key_buffer_size              = 16M
myisam_sort_buffer_size      = 16M
myisam_max_sort_file_size   = 2147483648
myisam_repair_threads        = 1
myisam_recover_options       = FORCE, BACKUP

# include *.cnf files, overwriting settings from here
!includedir /etc/mysql/conf.d/
```

Revision #1

Created 27 July 2021 12:55:48 by magenbrot
Updated 27 July 2021 12:57:06 by magenbrot