

MySQL mit anderem Datenverzeichnis auf speziellem Port starten

Um MySQL z.B. aus einem xtrabackup-Restore parallel zu einer laufenden Datenbank auf einem anderen Port zu starten kann dieses Kommando verwendet werden:

```
mysqld --socket=/run/mysql/mysql3311.sock --datadir=/restore/var/lib/mysql --basedir=/usr --user=mysql --port=3311 --pid-file=/run/mysql/mysql3311.pid
```

Verbinden mit der Instanz auf Port 3311:

```
mysql -h 127.0.0.1 -P3311 -uroot -pPasswort
```

Oder mit mysqldump eine bestimmte Datenbank/Tabelle extrahieren:

```
# verbinden entweder über den Port 3311 (-P) oder den Socket in /run/mysql/mysql3311.sock (-S)

# einmal alles sichern
mysqldump -h 127.0.0.1 -P3311 -A > /root/all_database.sql

# eine bestimmte Datenbank
mysqldump -h 127.0.0.1 -P3311 database > /root/single_database.sql

# bestimmte Tabelle(n) aus einer bestimmten Datenbank
mysqldump -h 127.0.0.1 -P3311 database tabelle1 tabelle2 [...] >
/root/tables_from_database.sql
```

Revision #6

Created 2021-07-27 13:01:24 UTC by magenbrot

Updated 2024-02-13 11:16:07 UTC by magenbrot