Passwort vergessen

Wenn das Kennwort für 'root' verloren ging / vergessen wurde und sonst auch keine Adminuser existieren, lassen sich die Kennwörter noch über den folgenden Weg zurücksetzen (getestet unter Debian).

Ist euer MySQL-Server direkt und öffentlich über das Internet erreichbar solltet ihr vorher den Zugriff darauf per iptables-Regel einschränken, da sich anschließend alle User ohne Kennwort einloggen können.

1. MySQL Server stoppen: /etc/init.d/mysql stop

2. in /etc/mysql/my.cnf wird diese Zeile hinzugefügt, damit werden beim Start die Berechtigungstabellen ignoriert und jeder(!) User kann sich ohne Kennwort einloggen.

```
--skip-grant-tables
```

3. MySQL Server wieder starten: /etc/init.d/mysql start

4. MySQL Client starten und Kennwörter neu setzen

```
# mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('newrootpassword') WHERE User='root';
exit
```

5. MySQL-Server wieder stoppen

6. „–skip-grant-tables“ wieder aus der my.cnf löschen

7. MySQL-Server wieder starten. Ihr solltet Euch nun mit dem neuen Kennwort einloggen können.

Revision #1
Created 2021-07-27 12:39:40 UTC by magenbrot
Updated 2021-07-27 12:41:05 UTC by magenbrot