

# show-record.pl

```
#!/usr/bin/perl

#
# gibt zu den in "domainlist.txt" angegebenen Domains(eine pro Zeile) den zugehoerigen A- und
MX-Record aus
#

use strict;
use Net::DNS;

my $res = Net::DNS::Resolver->new;

open(LISTE,"<domainlist.txt") || die("Konnte die Datei nicht oeffnen!");
while(<LISTE>) {
    chop;
    my $domain = $_;
    my $query = $res->search($domain);
    my @mx = mx($res, $domain);
    print "-----\n";
    print "Domain: $domain\n";
    if ($query) {
        foreach my $rr ($query->answer) {
            next unless $rr->type eq "A";
            print "A: " . $rr->address, "\n";
        }
    } else {
        warn "query failed: ", $res->errorstring, "\n";
    }

    if (@mx) {
        foreach my $rr (@mx) {
            print "MX: " . $rr->preference, " ", $rr->exchange, "\n";
        }
    } else {
        warn "Can't find MX records for $domain: ", $res->errorstring, "\n";
    }
}
```

```
close(LISTE);
```

und die Domainliste sieht z.B. so aus:

```
heise.de  
schnurr.de  
bla.de
```

---

Revision #1

Created 27 July 2021 09:55:04 by magenbrot

Updated 27 July 2021 09:55:32 by magenbrot