

EdgeMAX Tipps und Tricks

Logging per Syslog auf einen entfernten Server

Auf dem entfernten System muss das remote-Logging aktiviert und der Empfang von Paketen auf Port 514 (UDP normalerweise) möglich sein.

```
set system syslog host <server fqdn> facility all level notice
```

Logging von DHCPREQUEST und DHCPACK

```
set system syslog file dhcpcd facility local2 level debug
set system syslog file dhcpcd archive files 5
set system syslog file dhcpcd archive size 5000
set service dhcp-server global-parameters 'log-facility local2;'
```

DHCP-Bootoptionen für das Deployment von SNOM-Telefonen

Diese DHCP-Optionen lassen sich z.B. mit der Telefonanlage Telpho einsetzen, um SNOM-Telefone mit aktueller Firmware und der SIP-Konfiguration zu versorgen (Auto Provisioning).

```
set service dhcp-server global-parameters "option boot-server code 66 = string;"
set service dhcp-server global-parameters "option boot-server "http://<asterisk-server>/sno
```

dnsmasq als DNS Recursor

```
set service dhcp-server use-dnsMasq enable
set service dns forwarding cache-size 1024
set service dns forwarding listen-on eth0
set service dns forwarding listen-on switch0
set service dns forwarding listen-on switch0.10
set service dns forwarding listen-on eth1
set service dns forwarding listen-on switch0.22
set service dns forwarding listen-on switch0.11
set service dns forwarding listen-on vtun0
set service dns forwarding name-server 1.1.1.1
set service dns forwarding name-server 1.0.0.1
set service dns forwarding name-server '2606:4700:4700::1111'
set service dns forwarding name-server '2606:4700:4700::1001'
set service dns forwarding options domain-needed
set service dns forwarding options 'dhcp-option=tag:brotnetz,option:domain-search,fue.ovtec.it,o
```

Logging von DNS Queries (mit dnsMasq)

```
set service dns forwarding options log-queries
```

DHCP Client speziellen Nameserver zuweisen

Die MAC-Adresse des Clients wird für die Zuweisung verwendet. Die Eintragung erfolgt im globalen options-Bereich.

```
set service dns forwarding options 'dhcp-mac=set:special,ac:5f:3e:lc:42:02'
set service dns forwarding options 'dhcp-option=tag:special,option:dns-server,172.16.66.26'
```

Konfiguration bei commit auf entferntem Server speichern

Damit lässt sich die geänderte Konfiguration automatisch auf einem externen Server ablegen. Mögliche Übertragungarten sind scp, ftp und tftp.

```
admin@gate# set system config-management commit-archive location
Possible completions:
  <uri>  Uniform Resource Identifier

Detailed information:

"scp://<user>:<passwd>@<host>/<dir>" 
"ftp://<user>:<passwd>@<host>/<dir>" 
"tftp://<host>/<dir>"

# Beispiel:
# set system config-management commit-archive location scp://user:passwd@fqdn.de/mysettings
```

upnp2 aktivieren

```
service {
    upnp2 {
        listen-on switch0
        nat-pmp enable
        secure-mode enable
        wan pppoe0
    }
}
```

externe Links

- [Firmware-Images verwalten](#)
- [Eigene Änderungen über das Firmwareupdate hinaus behalten](#)
- [Adblocker über dnsmasq](#)

Revision #1
Created 31 May 2021 14:44:55 by magenbrot
Updated 31 May 2021 14:45:57 by magenbrot