VM via Kommandozeile verwalten

Die VMs lassen sich mittels vmware-cmd an der Konsole steuern. Der <vm-cfg-path> ist der Pfad zur .vmx-Datei der VM. Das sieht dann z.B. so aus (Pfade natürlich anpassen!):

```
vmware-cmd /vmfs/volumes/486dc058-200de167-ee10-001ec9dd7624/testserver/testserver.vmx start
```

Folgende weitere Optionen stehen zur Verfügung:

```
Usage: /usr/bin/vmware-cmd <options> <vm-cfg-path> <vm-action> <arguments>
       /usr/bin/vmware-cmd -s <options> <server-action> <arguments>

  Options:
    Connection Options:
       -H <host>       specifies an alternative host (if set, -U and -P must also be set)
       -O <port>       specifies an alternative port
       -U <username>   specifies a user
       -P <password>   specifies a password
    General Options:
       -h More detailed help.
       -q Quiet. Minimal output
       -v Verbose.

  Server Operations:
    /usr/bin/vmware-cmd -l
    /usr/bin/vmware-cmd -s register <config_file_path>
    /usr/bin/vmware-cmd -s unregister <config_file_path>
    /usr/bin/vmware-cmd -s getresource <variable>
    /usr/bin/vmware-cmd -s setresource <variable> <value>

  VM Operations:
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getconnectedusers
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getstate
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> start <powerop_mode>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> stop <powerop_mode>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> reset <powerop_mode>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> suspend <powerop_mode>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> setconfig <variable> <value>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getconfig <variable>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> setguestinfo <variable> <value>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getguestinfo <variable>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getproductinfo <prodinfo>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> connectdevice <device_name>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> disconnectdevice <device_name>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getconfigfile
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getheartbeat
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> gettoolslastactive
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> getresource <variable>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> setresource <variable> <value>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> hassnapshot
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> createsnapshot <name> <description> <quiesce> <memory>
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> revertsnapshot
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> removesnapshots
    /usr/bin/vmware-cmd <cfg> answer
```

Alle gestoppten VMs nach Reboot oder Wartung manuell auf einmal starten (Pfade natürlich anpassen!):

```
find /vmfs/volumes/486dc058-200de167-ee10-001ec9dd7624 -name "*.vmx" -exec vmware-cmd {} start \
```

Revision #1
Created 2021-04-29 10:24:03 UTC by magenbrot
Updated 2021-04-29 10:24:12 UTC by magenbrot