

Mails über ein Relay verschicken, außer bestimmte Empfänger

Alle ausgehenden Mails sollten über ein Relay verschickt werden. Nur Mails an bestimmte Empfänger sollen direkt zugestellt werden.

In der Postfix-Standardkonfiguration werden noch folgende Anpassungen gemacht:

an `/etc/postfix/main.cf` wird folgende Zeile angehängt. Die Variable `relay_host` wird nicht konfiguriert

```
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
```

Empfänger, an die direkt zugestellt werden soll, werden in der Datei `/etc/postfix/transport` eingetragen. Das Standard-Relay wird die letzte Zeile in der Datei

```
testuser@domain1.de :  
direkt@domain2.de :  
* smtp:mein.relay.de
```

Nun muss noch das File-Hash erzeugt werden:

```
postmap /etc/postfix/transport
```

und die Postfix Konfiguration neu geladen werden:

```
/etc/init.d/postfix reload
```

jetzt einige Testmails verschicken und den Weg in `/var/log/mail.log` überprüfen:

```
direkt:  
echo "Testmail direkt" | mail -s Test1 direkt@domain2.de
```

```
über das Relay:  
echo "Testmail relay" | mail -s Test2 nichtdirekt@domain2.de
```

From:
<https://wiki.magenbrot.net/> - **magenbrotWiki**

Permanent link:
https://wiki.magenbrot.net/linux/mail/postfix/mails_ueber_ein_relay_verschicken_ausser_bestimmte_empfaenger

Last update: **16.04.2015 13:05**

